

Care Flex II

STANDARD LINIE



MEDIZIN • TECHNIK



Care Flex II Standard Linie

Material:	<ul style="list-style-type: none"> • hydrophiles Acrylat • Wassergehalt 25 %
Optikdesign:	<ul style="list-style-type: none"> • bikonvex • umlaufend scharfe Kanten
Optikdurchmesser:	6,0 mm
Gesamtdurchmesser:	11,0 mm
Haptikwinkel:	0°
UV-Schutz:	ja
Theoretische A-Konstante:	118,75
Theoretische Vorderkammertiefe:	5,2 mm
Dioptrienbereich:	+ 10,0 bis + 30,0 dpt. (a 0,5 dpt.)
Ultraschall:	A nominell 118,7 ACD nominell 5.21 SF nominell
Laser (Quelle: ULIB):	SRK/T A 118.9 SRK/II 119.2 HofferQ pACD 5.52 Holl.1 sf 1.75 Haigis: a0 1.32 a1 0.40 a2 0.10
UV-Filter:	390 - 400 Nanometer
Inzisionsgröße:	>= 1,8 mm
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> • geeignet für Mikroinzisionschirurgie • Konsignationslager können zur Verfügung gestellt werden

Kontakt:

W20 Medizintechnik AG, Bruchstück 111, D-76661 Philippsburg
Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

We care!